

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: asu@nt-rt.ru | <http://altsi.nt-rt.ru>

Резервуары двустенные горизонтальные

Резервуар двустенный горизонтальный цилиндрический (РДГ) предназначен для хранения нефтепродуктов (темных и светлых) с плотностью до 1,0 тс/м3 (10кН/м³), рабочим давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/м²) и допускаемым вакуумом до 0,001 МПа (0,01 кгс/м²).

Межстенное пространство двустенного резервуара может быть заполнено азотом или жидкостью. В качестве жидкости допускается использовать вещества, удовлетворяющие одновременно следующим требованиям: плотность жидкости должна быть выше плотности топлива; температура вспышки жидкости не должна быть ниже 100 °С и она не должна вступать в реакцию с материалами и веществами, применяемыми в конструкции резервуара, и топливом; жидкость должна сохранять свойства, обеспечивающие ее функциональное назначение при температурах окружающей среды в условиях эксплуатации двустенного резервуара (например, в качестве такой жидкости может быть использован этиленгликоль).

Жидкостью должно быть заполнено все межстенное пространство, которое оснащается системой откачки из него жидкости закрытым способом.

Технические характеристики:

Наименование	РДП 11-0.04 НМ	РДГ 22-2-0.04 НМ	РДП 1-1-0.07 НМ	РДГ 22-2-0.07 НМ
Вместимость общая, м³	11	22	11	22
Вместимость модуля резервуара, м³	11	11	11	11
Количество модулей, шт.	1	2	1	2
Длина, мм	2500+20	5000+40	2500+20	5000+40
Диаметр, мм	2430±20	2430±20	2430+20	2430+20
Масса, т	1,92±0,05	3,74+0,1	1,92±0,05	3,74±0,1